

# Datenaufbereitung. Wie geht's?



# Infoblatt

1

Auflösung:  
mindestens **350 dpi**

2

Schriftgröße:  
mindestens **6 pt**

3

Linienstärke:  
mindestens **0,15 pt**

4

Druckzugabe:  
**10 mm** umlaufend



## Dateiformat

Vektorisierte Dateien **PDF** oder **EPS**  
(alle Schriften müssen vektorisiert und alle Verknüpfungen inkludiert sein).

Datei im PDF Format abspeichern: **.pdf**

Ihre Datei darf keine Beschnittmarken oder Druckmarken enthalten.



## Farbanforderungen

**CMYK** Farben, mit einem Farbprofil **ICC FOGRA39**  
RGB Farben können leider nicht akzeptiert werden.

**Digitaldruck:** keine Pantone Farben möglich

**Offsetdruck:** Pantone Farben möglich

### Proof Print:

Möchten Sie in einem bestimmten Farbprofil drucken, dann bitten wir Sie, uns einen gedruckten Proof Print zu schicken, als auch bei der Dateierstellung Ihr gewünschtes Farbprofil zu berücksichtigen. Sollten wir keine Angaben von Ihnen erhalten, so wird unser Standard-Farbprofil verwendet.

### Schwarz:

Für beste Schwärze im Digitaldruck jeweils 20% Cyan, Magenta und Gelb verwenden [C 20 M 20 J 20 N 100].



## Datenübermittlung

### Datenfreigabe:

Die in der Freigabedatei zu sehenden Linien werden **nicht** mitgedruckt.




## Nachdruck

Sie sollten uns unbedingt darauf hinweisen, wenn Sie eine Nachproduktion passend zu einer früheren Produktion beabsichtigen.

Zum Angleichen von Farben und Formaten benötigen wir ein Originalmuster der vorausgegangenen Produktion. Geringfügige Abweichungen lassen sich nicht vermeiden. Bei längeren Zeiträumen zwischen den Produktionen können technische Änderungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

# Infoblatt

## So wird's gemacht



Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu